

Flächengewichtswaage KB

Flächengewichtswaagen haben Ihren Platz da, wo schnell das Quadratmetergewicht von Papier, Pappe, Folien, textilen Geweben usw. festgestellt werden muß.



Unser Erfolgsmodell jetzt eine Komfortstufe höher: doppelt so großer Wägebereich wie seither bei gleicher Ablesbarkeit. Verfeinerte und noch variablere Funktionen. Die Bedienung ist nach wie vor sprichwörtlich einfach, sie erklärt sich im Ja/Nein-Modus von selbst. Frei programmierbare Wägeeinheiten, z.B. für Fadenlängen in g/m, Papiergewichte in g/m² oder Dichtebestimmungen in g/cm³, o.ä. Stand-by: Keine Anwärmezeit nach dem Einschalten. Zeitersparnis!

Arbeitsschutzhaube serienmäßig. Gesamtwaaage BxTxH 165 x 230 x 80 mm. LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 11 mm.

Einschwingzeit ca. 3 sec, zulässige Umgebungstemperatur +15°C ... +30°C, Netzadapter 230 V, Nettogewicht ca. 1 kg.

	Max g	Ablesbarkeit g	Standard-Abweichung g	Linearität g	Wägeplatte mm
KB 1200-2	1210	0,01	0,01	0,03	130 x 130
KB 1600-2	1610	0,01	0,01	0,03	130 x 130

Zubehör für KB

Artikelnr	Bezeichnung	Beschreibung
KS-A01	Akku	Wiederaufladbares Set, extern. Betriebsdauer 50 h.
YKB-01	Standarddrucker	RS 232 C Schnittstelle mit kompaktem Kunststoffgehäuse.
YKT-01	Statistikdrucker	Thermodrucker mit kompaktem Kunststoffgehäuse.
572-926	Schnittstellenkabel	Zum Anschluß der Waage an einen Drucker. Länge ca. 1,5 m.