
BARCOL-Härteprüfung nach DIN EN 59 und ASTM D 2583



- Härteprüfung an ebenen und schwach gekrümmten Proben
- für glasfaserverstärkte Kunststoffe, Duroplaste, harte Thermoplaste, etc
- Ein 2-zeiliges Display informiert über die Messreihe, Messvorgang, Messergebnis und Anzahl der gespeicherten Messwerte
- Auflösung 1 BARCOL
- Toleranzgrenzen, Messreihe, Datenübergabe, Abschaltzeit, Baudrate und Sprache sind einstellbar
- Messzeit 0 - 99 Sekunden einstellbar
- Schnittstelle V24/ RS 232 C zur Weiterverarbeitung der Messwerte über Drucker oder PC
- Messungen und statistische Auswertung in 10 Messreihen
- Messwertspeicher für 2000 Messwerte
- 8-stündiger netzunabhängiger Betrieb

Lieferumfang:

Elektronikeinheit
Prüfstempel
Justierplatte
Spiralkabel
Netz-Ladegerät
Aufbewahrungskoffer
Umhängetasche

Technische Daten

Koffer:
320 x 290 x 115 mm
Elektronikeinheit: 186
x 100 x 47 mm
Prüfstempel:
127 x Ø 58 mm
Gewicht:
insgesamt 1850 g